

SELANTE LASTRO

Diluído na relação 9 (água) / 1 (selante lastro)

TECFLEX

PNEU SEM FUROS

by **LIQUITUBE**
"THE ORIGINAL LIQUID INNER TUBE"

PREVINE E REPARA

PNEUS FURADOS

640oz / 18,92 Litros

Veja como Tecflex® funciona:

Veda furos de até 6mm na banda de rodagem, em pneus com ou sem câmara.

É misturado na relação 9 (água)/ 1 (Selante Lastro), formando um lastro que veda furos na banda de rodagem

Veda talões, vazamentos na roda e porosidades do pneu. Ajuda a manter a pressão de ar ideal.

Instalado facilmente através da válvula do pneu.

Tecflex®
Veda durante toda a vida do pneu !



SELANTE LASTRO

- Funciona em qualquer pneu fora-de-estrada com lastro de água
- 100% solúvel em água. Fácil limpeza para recapagem ou uso de -manchões-.

Instruções de uso:

-Agitar balde antes de usar;

-O pneu , a não ser que o Selante Lastro esteja sendo instalado antes do lastro de água , precisa ter removida uma quantidade de água de 1/10 do total , que será então completado com o Selante Lastro. Em outras palavras , o total de lastro continua igual , mas sendo 9 partes água e 1 parte Selante Lastro.

Coloque um macaco no eixo , de maneira a conseguir girar a roda no ar. A retirada de parte do lastro de água é feita girando-se a posição da válvula para 3 ou 9 horas. Remova o miolo da válvula e deixe a quantidade de água desejada sair do pneu. Após tirar 10 % do lastro de água, gire o pneu para a posição 12 horas e aplique a quantidade de Selante Lastro desejada com a bomba manual. Recoloque o miolo da válvula , e pressurize o pneu a no mínimo 15 psi, respeitando a pressão indicada pelo fabricante do pneu.

Consulte-nos sobre a quantidade de lastro de água e de selante lastro a ser colocado em função da medida do pneu.

*Não veda rasgos em pneus com ou sem câmara. Para remoção do selante, lave o pneu com água.

Economiza seu dinheiro e aumenta sua segurança de **5** maneiras:

EVITA FUROS - veda furos de até 6mm na banda de rodagem.

Pneu furado torna o veículo vulnerável a assaltos, acidentes e causa prejuízo.

ECONOMIZA COMBUSTÍVEL - o pneu roda na pressão ideal, evitando que rode murcho.

AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU - 10% a menos de pressão no pneu pode significar 20% a menos de vida do seu pneu. Mantém a pressão ideal.

PREVINE DANOS À CARCAÇA DO PNEU - Como evita que o pneu rode murcho, evita também o aquecimento excessivo da carcaça e a separação das lonas.

EVITA PARADAS E PERDA DE PRODUTIVIDADE - Uma parada por danos no pneu pode custar centenas de vezes o custo do selante, além de comprometer sua empresa, atrasar entregas ou compromissos pessoais ou até o custo de reposição de peças danificadas.

ADVERTÊNCIA:

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Produto não perigoso para o transporte.

Use sempre óculos de segurança durante a sua manipulação.

Perigoso ou fatal se ingerido. Não causar vômito em caso de

ingestão, tome água e procure um médico imediatamente.

Irritante para os olhos e pele. Em caso de contato com os

olhos, lave com bastante água por 15 minutos.

Contém: Nitrito de Sódio CAS # 7632-00-0,

Trietanolamina CAS# 102-71-6, Dietanolamina CAS# 111-42-2,

fibras e outros aditivos.



TECPOLIMER TECNOLOGIA EM POLÍMEROS EIRELLI

Rodovia SP 127, Km 129 - Tatui - São Paulo

CEP 18270-000 Telefone: 11 3032-6580

www.tecpolimer.com.br

CNPJ: 56.555.501/0001-99