



SELANTE PREMIUM HD

■ **EXTRA**

TECFLEX

PNEU SEM FUROS

by **LIQUITUBE**
"THE ORIGINAL LIQUID INNER TUBE"

PREVINE E REPARA
PNEUS FURADOS

640oz / 18,92 Litros

Veja como Tecflex® funciona:

Veda furos de até 6mm na banda de rodagem. Maiores ainda em pneus reforçados*.

Forma uma película homogênea e veda todas as superfícies internas enquanto roda.

Veda talões, vazamentos na roda e porosidades do pneu. Ajuda a manter a pressão de ar ideal.

Instalado facilmente através da válvula do pneu.

Tecflex®
Veda durante toda a vida do pneu!



PNEUS RODOVIÁRIOS - CUIDADOS

- Se necessário, todos os pneus rodoviários de alta velocidade devem ser balanceados, antes de colocar o selante.
- Nunca coloque uma quantidade maior de selante do que o recomendado pois isso pode causar desbalanceamento.
- Ligeira vibração poderá ocorrer em alta velocidade em pneus rodoviários.
- Funciona em qualquer pneu rodoviário ou fora-de-estrada cheio de ar (não usar lastro com água ou qualquer produto dentro do pneu).
- Mantém a Garantia do pneu.
- Evita corrosão em rodas de aço ou alumínio desde que instalado em rodas sem início de corrosão e com pintura anticorrosiva adequada.
- 100% solúvel em água. Fácil limpeza para recapagem ou uso de «manchões».
- Completamente homogêneo, não dispersa.
- Não recomendado para uso com sistemas equalizadores de pressão.
- Não veda nem entope a válvula do pneu (utilize tampa de metal para garantir a vedação).
- Pode ser utilizado com alguns sensores de pressão (consulte-nos).

*Não veda rasgos em pneus com ou sem câmara. Para remoção do selante, lave o pneu com água.



Economiza seu dinheiro e aumenta sua segurança de **5** maneiras:

EVITA FUROS - veda furos de até 6mm ou mais na banda de rodagem dos pneus reforçados. Pneu furado torna o veículo vulnerável a assaltos, acidentes e causa prejuízo.

ECONOMIZA COMBUSTÍVEL - o pneu roda na pressão ideal, evitando que rode murcho.

AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU - 10% a menos de pressão no pneu pode significar 20% a menos de vida do seu pneu. Mantém a pressão ideal.

PREVINE DANOS À CARCAÇA DO PNEU - Como evita que o pneu rode murcho, evita também o aquecimento excessivo da carcaça e a separação das lonas.

EVITA PARADAS E PERDA DE PRODUTIVIDADE - Uma parada por danos no pneu pode custar centenas de vezes o custo do selante, além de comprometer sua empresa, atrasar entregas ou compromissos pessoais ou até o custo de reposição de peças danificadas.

ADVERTÊNCIA:

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Produto não perigoso para o transporte.

Use sempre óculos de segurança durante a sua manipulação.

Perigoso ou fatal se ingerido. Não causar vômito em caso de ingestão, tome água e procure um médico imediatamente.

Irritante para os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos, lave com bastante água por 15 minutos.

Contém: Etileno glicol (CAS # 107-21-1), fibras e polímeros.



TECPOLIMER TECNOLOGIA EM POLÍMEROS EIRELLI

Rodovia SP 127, Km 129 - Tatui - São Paulo

CEP 18270-000 Telefone: 11 3032-6580

www.tecpolimer.com.br

CNPJ: 56.555.501/0001-99